



PureLink PureInstall

For den profesjonelle AV-installatør

PI 1000 serien er en Premium High Speed 2.0/ High Speed 1.4 HDMI kabel med patentert Secure-Lock-System™.

Solid helstøpt 24 karat gullbelagt SLS metallkontakt.

PureInstall 1000 klarer full båndbredde HDMI 1.4 selv ved 35 meter langt kabelstrekk ved hjelp av PI090 signalforsterker (5m kabel + PI090 + 30m kabel).

100% testet for kritiske applikasjoner hvor kun det beste er godt nok. Hver enkelt kabel gjennomgår mer enn 10 tester under produksjon.

Trippel skjerm gjør kabelen immun mot EMI og krysstale.

PureInstall er førstevalget for problemfri HDMI installasjon for den profesjonelle AV-installatør.

Produktnr.	Produktnavn	Lengde	Versjon
PI1000-005	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	0,5 m	HDMI 2.0
PI1000-010	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	1 m	HDMI 2.0
PI1000-015	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	1,5 m	HDMI 2.0
PI1000-020	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	2 m	HDMI 2.0
PI1000-030	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	3 m	HDMI 2.0
PI1000-050	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	5 m	HDMI 2.0
PI1000-075	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	7,5 m	HDMI 1.4
PI1000-100	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	10 m	HDMI 1.4
PI1000-150	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	15 m	HDMI 1.4
PI1000-200	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	20 m	HDMI 1.4
PI1000-250	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	25 m	HDMI 1.4
PI1000-300	PureLink PureInstall HDMI High Speed m/Eth.	30 m	HDMI 1.4

Produktserie: PureLink PI 1000


Høyhastighets HDMI - kabel med Secure Lock System™

Ledere

Oksygenfri sølvbelagt kobber
AWG28 (0,5 – 5 meter)
AWG24 (7,5 – 30 meter)

Skjerming

Trippel skjerming. Immun mot EMI og krysstale
Skjerm 1: Aluminium folie signalledere
Skjerm 2: Aluminium folie (100%)
Skjerm 3: Flettet kobber (100%)



Ytterkappe

Fleksibel PVC sort
Kan også leveres med halogenfri kappe

Ytterdiameter

Diameter 7,3 mm (0,5 – 5 meter)
Diameter 10,5 mm (7,5 – 30 meter)

Kontakt 1 og 2

HDMI Type A 19-pin SLS™
24 karat gullbelagt

Støttede standarder

Premium High Speed HDMI 2.0
(0,5 – 5 meter)
High Speed HDMI 1.4 (7,5 – 30 meter)

Maksimal båndbredde

600MHz / 18,0 Gbps (0,5 – 5 meter)
340MHz / 10,2 Gbps (7,5 – 30 meter)

Maksimal oppløsning

4K/UltraHD/2160p(4096x2160)@60Hz,
4:4:4 (0,5 – 5 meter)
4K/UltraHD/2160p(4096x2160)@30Hz,
4:4:4 (7,5 – 30 meter)

Miljø og sertifiseringer

RoHS og CE