



Feste for strålekabel, 80mm

Kabelfeste til kabelbro. Passer til kabler med dimensjon 1 ¼".

- Festet har ett spor for 4mm fiberkabel / varmedetekterende kabel.
- Dette festet leveres komplett og ferdig til bruk.
- Ingen skruer eller løse komponenter.
- Klikkes på plass på siden av kabelbroen.
- Kan monteres på de fleste kabelbroer som benyttes i Norge.
- Testet og godkjent for Øglænd Kabelbroer med hullmønster på 7x30 mm med 1 mm godstykkelse.
- Testet og godkjent for Elis Kabelbroer med hullmønster på 9x35 mm med 1,25 mm godstykkelse.
- Anbefalt avstand mellom festene er ca. 1,3 meter hvor hvert 10. feste bør sikret med stålstrips.

Med dette festet kan du spare mye installasjonstid sammenliknet med tradisjonelle fester som ofte har løse komponenter.

Produktserie: 1315400

Installasjonsmaterieill for Radiofrekvens

Feste for strålekabel 114

Feste for kabel som skal monteres til kabelbro. Monteres i hullene på kabelbrovangen og vris på plass. Selve kabelen plasseres i holderen og klikkes fast.

Verktøyfri montering og meget raskt å jobbe med.

Passer til alle kabler med dimensjon 1 ¼" og de fleste kabelbroer.

Produsert i materialet Zytel® ST801A NC010A, Super Tough, high performance, polyamide 66 resin.

Utviklet av HOLMEFJORD AS



Tekniske data

Dimensjoner	150x50x20 mm
Kabelavstand fra bro:	80 mm
Vekt, netto:	150 g

Egenskaper

- ISO 62, 294-4, 1183
- ISO 178, 527-2, 889-1
- ISO 75-2/A, 75-2/B, 11357-2, 11357-3, 11359-2, UL 746
- IEC 60093, 60112, 60250, 60243-1, UL746
- UL 94, IEC 60695-11-10-20, ISO 4589-2

Tilbehør

Strålekabel, 1 ¼", 50 ohms	RLK114-50JFNA
Strålekabel, 1 ¼", 50 ohms (DAB og TETRA optimalisert)	RLKL114-50JFNAD
Strips-stål, pakke av 50 stk.	MLT6H-LP316