

Holmefjord Fiberpatch OS2 for fiberoptiske nett og systemer

Varenr:
FCOS2-x/x-D-2MM-xxM

Beskrivelse:
Patch Fiber OS2 xx-xx Duplex Halogenfri 2mm x-meter



Applikasjoner/anvendelsesområder

Standard fiber patch for installasjoner som strukturert nettverk, datarom, datasenter etc.

Standarder

EIA/TIA 568A og TIA604.

Konstruksjon og dimensjon

Fiberpatchen er produsert ved topp moderne anlegg med avanserte polerings- og monteringsprosesser. Nøyaktig styring av poleringen og strenge testkrav gir lav dempning og optimal kvalitet.

Fiberpatchen har 2mm ytterdiameter og kappe i halogenfritt flammehemmet materiale. Produsert med Telecordia GR-326-Core fiber.

Standard-kontaktene er med keramiske kontaktflate. Bøyavlastere i solid materiale. Kan produseres med SC-D og LC-D, ST. Andre kontakttypen leveres på forespørsel.

Alle patch kablene er 100% optisk inspisert og testet. Individuell serienummermerking på patch er påført det medfølgende måleskjemaet.

Forpakkingsstørrelse: 1 stk.

	Singelmodus
Innskuddstap	$\leq 0,2$ dB
Returtap	UPC ≥ 35 dB
Slitestykke	$\geq 0,2$ db v/1000 matinger, >15kg
Temperaturområde	-40 til +85°C
Ferrule materiale	Keramisk
Ytterkappe	Halogenfri flammehemmet, lavrøyk
CPR klasse	Dca
Ytterdiameter	2mm
Kontaktfarge	Blå