

Holmefjord Fiberpatch for fiberoptiske nett og systemer

Varenr:

FC-X/X-xxME | FC54-X/X-XXME | FCS2-X/X-XXME

Beskrivelse:

Patch Fiber OM1 xx-xx xxm Duplex Halogenfri 3mm

Patch Fiber OM4 xx-xx xxm Duplex Halogenfri 3mm

Patch Fiber OS2 xx-xx xxm Duplex Halogenfri 3mm



Applikasjoner/anvendelsesområder

Standard fiber patch for installasjoner som strukturert nettverk, datarom, datasenter etc.

Standarder

EIA/TIA 568A og TIA604.

Konstruksjon og dimensjon

Fiberpatch er produsert ved topp moderne anlegg med avanserte polerings- og monteringsprosesser. Nøyaktig styring av poleringen og strenge testkrav gir lav dempning og optimal kvalitet.

Standard-kablene har 3mm ytterdiameter og kappe i halogenfritt flammehemmet materiale. Velg mellom multimodus: 62,5/125 (OM1), 50/125 (OM3 og OM4) og singelmodus: 9/125 (OS2).

Standard-kontaktene er med keramiske kontaktflate. Bøyavlastere i solid materiale. Kan produseres med SC-D og LC-D, ST. Andre kontaktyper leveres på forespørsel.

Alle patch kablene er 100% optisk inspisert og testet. Individuell serienummermerking på patch er påført det medfølgende måleskjemaet.

Forpakkingsstørrelse: 1 stk.

	Singelmodus	Multimodus
Innskuddstap	0,2dB	0,2dB
Returtap	-30dB	-30dB
Slitestyrke	<0,2db v/500	<0,2db v/500
Temperaturområde	-40 til 85°C	-40 til 85°C
Ferrule materiale	Keramisk	Keramisk
Ytterkappe	Halogenfri,	Halogenfri,
Ytterdiameter	3mm	3mm
Kontaktfarge	Blå	Grå