


## Fiberoptisk pigtail

### For fiberoptiske nett og systemer

Pakke med 12 pigtail med ulike fiber-, farge og kontaktvarianter  
Versjon nov. 2021



## Bruksområder

Telekommunikasjonsnettverk, LAN, aktive enheter og datasenter. Pigtail anvendes i høyhastighetsnettverk som gigabit Ethernet og Ethernet.

## Kvalitet

Hver pakke leveres med tabell som viser måleverdier og serienummer.

## Egenskaper

Fiber varianter	OM1, OM3, OM4, OS2. Andre varianter leveres på forespørsel.
Kontakt varianter	LC and SC. Andre varianter leveres på forespørsel
Ytterkappe farge	Ihht. fiberklasse. IEC standard og andre varianter leveres på forespørsel.
Ytterpakke materiale	Lav røyk, halogenfri, LSNH
Forpakning	1 pakke inneholdende 12 pigtails
Lengde	0,9 m

	Singelmodus	Multimodus
Innskuddstap	< 0,2dB	< 0,2dB
Returtap	PC > 45dB	> 30dB
Slitestyrke	< 0,2db @ 500 matinger	< 0,2db @ 500 matinger
Temperaturområde	minus 40 til 85 °C	minus 40 til 85 °C
Ytterkappe	Lav røyk, halogenfri	Lav røyk, halogenfri
Kontaktfarge	Blå	Grå

## Varianter

---

Art.nr.	Beskrivelse
FPS2Y-4-12PACK	Pigtail 9/125 OS2 SC 12-pakning gul
FPS2Y-9-12PACK	Pigtail 9/125 OS2 LC 12- pakning gul
FPSY-4-12PACK	Pigtail 9/125 OS1 SC 12- pakning gul
FPO-4-12PACK	Pigtail 62,5/125 OM1 SC 12- pakning oransje
FPO-9-12PACK	Pigtail 62,5/125 OM1 LC 12- pakning oransje
FP54A-4-12PACK	Pigtail 50/125 OM4 SC 12- pakning aqua
FP54A-9-12PACK	Pigtail 50/125 OM4 LC 12- pakning aqua

