

Jotec Patch Fiber OM4 Duplex, halogenfri 2mm

Varenr: FCOM4-X/X-XXME | (Eksempel FCOM4-LCLC-D-2MM-1ME)



Beskrivelse:

Patch Fiber OM4 xx-xx xxm Duplex Halogenfri 2mm

Applikasjoner/anvendelsesområder

Standard fiber patch for installasjoner som strukturert nettverk, datarom, datasenter etc.

Standarder

EIA/TIA 568A og TIA604.

Konstruksjon og dimensjon

Fiberpatch er produsert ved topp moderne anlegg med avanserte polerings- og monteringsprosesser. Nøyaktig styring av poleringen og strenge testkrav gir lav dempning og optimal kvalitet.

Standard-kablene har 2mm ytterdiameter og kappe i halogenfritt flammehemmet materiale

Standard-kontaktene er med keramiske kontaktflate. Bøyavlastere i solid materiale. Kan produseres med SC-D og LC-D, ST. Andre kontakttyper leveres på forespørsel.

Alle patch kablene er 100% optisk inspisert og testet. Individuell serienummermerking på patch er påført det medfølgende måleskjemaet.

Forpakkingsstørrelse: 1 stk.

	Multimodus
Innskuddstap	0,30dB
Returtap	-35dB
Slitestyrke	<0,2db v/500
Temperaturområde	-20 til 70°C
Ferrule materiale	Keramisk
Ytterkappe	Halogenfri,
Ytterdiameter	2mm
Kontaktfarge	Grå



