

Jotec Patch Fiber OS2 Duplex, halogenfri 2mm

Varenr: FCOS2-X/X-XXME | (Eksempel FCOS2-SCSC-D-2MM-1ME)



Beskrivelse:

Patch Fiber OS2 xx-xx xxm Duplex Halogenfri 2mm

Applikasjoner/anvendelsesområder

Standard fiber patch for installasjoner som strukturert nettverk, datarom, datasenter etc.

Standarder

EIA/TIA 568A og TIA604.

Konstruksjon og dimensjon

Fiberpatch er produsert ved topp moderne anlegg med avanserte polerings- og monteringsprosesser. Nøyaktig styring av poleringen og strenge testkrav gir lav dempning og optimal kvalitet.

Standard-kablene har 2mm ytterdiameter og kappe i halogenfritt flammehemmet materiale.

Standard-kontaktene er med keramiske kontaktflate. Bøyavlastere i solid materiale. Kan produseres med SC-D og LC-D, ST. Andre kontaktyper leveres på forespørsel.

Alle patch kablene er 100% optisk inspisert og testet. Individuell serienummermerking på patch er påført det medfølgende måleskjemaet.

Forpakkingsstørrelse: 1 stk.

	Singelmodus
Innskuddstap	0,20dB
Returtap	-55dB
Slitestyrke	<0,2db v/500
Temperaturområde	-25 til 70°C
Ferrule materiale	Keramisk
Ytterkappe	Halogenfri, lavrøyk
Ytterdiameter	2mm
Kontaktfarge	Blå



